



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร	
เลขรับที่	๗๘๙๕
วันที่	๒๑. ๒๕๖๘
เวลา	๑๑:๐๐
๕	๑

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๓๔๑-๔

ที่ กษ ๐๖๐๑/ ๒๕๖๘

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ไฟฟ้าและวิทยุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ไฟฟ้าและวิทยุ โดยให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ไฟฟ้าและวิทยุ ที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณปัจจุบัน และที่ขอตั้งงบประมาณในงบประมาณถัดไปนั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาทดสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ไฟฟ้า และวิทยุ เพื่อใช้เป็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๖ รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

รายการ ที่	ชื่อรายการครุภัณฑ์	รหัส คณะกรรมการฯ	หมายเหตุ
๑.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็กพร้อมโครงหลังคา	คร.๐๖/๒๕๖๘	
๒.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์	คร.๐๗/๒๕๖๘	
๓.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก	คร.๐๘/๒๕๖๘	
๔.	รถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมรั้วคอกกระบะ	คร.๐๙/๒๕๖๘	
๕.	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์	คฟ.๐๑/๒๕๖๘	
๖.	หม้อแปลง ๑๐๐ KVA	คฟ.๐๒/๒๕๖๘	

จึงเรียน...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ เพื่อจะได้แจ้งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้เป็นอำนาจของนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๓๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

↓

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

เลขานุการกรม

ประธานกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ฯ

- อุมัติ

- ให้ดำเนินการตามระเบียบราชการโดยเคร่งครัด



(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

- ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขรับที่ 785. (13267)
วันที่ - 4 ธ.ค. 2568
เวลา ๒๓.๐๐ น.

- มอบคุณจิระพงษ์ ๓๓๓๓๓๓๓๓ .
ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



(นายพงศ์เทพ บุญสุข)

หัวหน้ากลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กรมปศุสัตว์

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์
แบบกระบะเหล็กพร้อมโครงหลังคา

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็กพร้อมโครงหลังคา
- 1.2 เป็นรถบรรทุกที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถบรรทุกที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิต หรือประกอบในประเทศ
- 1.3 ห้องผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ประตูซ้าย – ขวา และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ
- 1.4 ตอนหลังเป็นกระบะเหล็ก
- 1.5 คุณสมบัติของเครื่องยนต์ มอก. 3046-2563 ให้เป็นไปตามที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 น้ำหนัก รวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 5,000 กิโลกรัม
- 2.2 เครื่องยนต์
 - 2.2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง คอมมอนเรล ไคเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
 - 2.2.2 กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 105 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,300 รอบ/นาที
 - 2.2.3 แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม-เมตร ที่รอบไม่เกิน 3,000 รอบ/นาที
 - 2.2.4 มีความจุถังน้ำมัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.2.5 อัตราส่วนกำลังอัดไม่น้อยกว่า 17 ต่อ 1
 - 2.2.6 ได้มาตรฐาน ยูโร 5 หรือดีกว่า
- 2.3 ระบบขับเคลื่อน เกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ โดยเป็นเกียร์ซิงโครเมซ ทั้งหมด หรือตั้งแต่เกียร์ 2 ขึ้นไปเป็นเกียร์ซิงโครเมซ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
- 2.4 ระบบคลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค
- 2.5 ระบบบังคับเลี้ยว เป็นแบบลูกปืนหมุนวน หรือเวียน มีเพาเวอร์ หรือไฮดรอลิค ช่วยผ่อนแรง

2.6 ระบบเบรก...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กรมปศุสัตว์

- 2.6 ระบบเบรก แบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลม หรือแบบลมล้วน และมีเบรกมือ และเบรกโอเสีย
- 2.7 ระบบกันสะเทือน ด้านหน้าและด้านหลังแบบแหนบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.8 ระบบไฟฟ้า
 - 2.8.1 แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ ไม่น้อยกว่า 60 แอมป์ จำนวน 2 ลูก
 - 2.8.2 อัลเตอร์เนเตอร์ ขนาด 24 โวลท์ ไม่น้อยกว่า 50 แอมป์
- 2.9 ขนาดล้อและยาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่ โดยติดตั้งอุปกรณ์ล็อกป้องกันการโจรกรรม
- 2.10 การป้องกันความร้อน ติดตั้งฟิล์มกันความร้อน โดยประสิทธิภาพการลดความร้อนรวม ไม่น้อยกว่า 60% และป้องกันแสง UV ได้ไม่น้อยกว่า 95% ที่กระจกทุกบาน ยกเว้นกระจกด้านหน้า มีประสิทธิภาพลดความร้อนไม่น้อยกว่า 30%
- 2.11 สีรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.12 กระบะเหล็ก พร้อมโครงหลังคา
 - 2.12.1 กระบะเหล็ก
 - 2.12.1.1 กระบะทำด้วยเหล็ก มีขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตมีความยาวกระบะ ไม่น้อยกว่า 400 เซนติเมตร และมีขนาดความสูงของกระบะทึบ ไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
 - 2.12.1.2 พื้นกระบะทำด้วยเหล็กชุบซิงค์ ความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร มีความมั่นคง แข็งแรงสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกได้และต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนได้ไม่น้อยกว่า 1,300 ชั่วโมง โดยได้รับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ต้องมีเอกสารรายงานการทดสอบแบบประกอบการพิจารณา และให้ปูแผ่นยางสีด้าความหนาไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ปิดทับบนพื้นกระบะเหล็กด้วย ซึ่งสามารถถอดออกได้เมื่อไม่ใช้งาน
 - 2.12.1.3 กระบะด้านข้างทั้ง 2 ข้าง และด้านท้าย สามารถเปิด - ปิด ได้
 - 2.12.1.4 ติดตั้งราวเหล็กกันชน หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้กระบะด้านข้างทั้ง 2 ข้าง และมีกันชนที่ด้านท้าย พร้อมไฟสัญญาณต่างๆ และอุปกรณ์ หรือแถบสะท้อนแสง หรือวัสดุอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต และตามกฎหมายหรือตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้
 - 2.12.1.5 ส่วนที่เป็นเหล็กและรอยต่อเชื่อมเหล็กทุกชิ้นส่วนต้องเคลือบผิวด้วยสีทั้งหมดตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.12.2 โครงหลังคา



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กรมปศุสัตว์

2.12.2 โครงหลังคา

2.12.2.1 ขอบกระบะด้านข้างทั้ง 2 ข้าง มีท่อเหล็กกลมหรือสี่เหลี่ยมต่อจากขอบ

กระบะเป็นเสาในแนวตั้งข้างละไม่น้อยกว่า 6 เสา สำหรับติดตั้งยึดแผงคอก และรับโครงหลังคาเหล็ก ซึ่งต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถรับน้ำหนัก ต่างๆ ได้โดยปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

2.12.2.2 ที่เสาเหล็กแนวตั้งต่อจากขอบกระบะทั้ง 2 ข้าง ติดตั้งแผงคอกเป็นเส้น อลูมิเนียมแบบกล่อง หรือเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมในแนวนอนด้านข้างทั้ง 2 ข้าง มีความยาวตามความยาวกระบะเหล็ก จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า 8 แถว (จัดระยะห่างให้เหมาะสมเท่ากัน โดยสัมพันธ์กับความสูงเสาเหล็กแนวตั้ง) และให้ยึดติดกับเสาเหล็กแนวตั้งด้วยสกรูชนิด หรืออื่นๆ ตามที่กรมการขนส่ง ทางบกกำหนด

2.12.2.3 ความสูงของหลังคาจากพื้นราบถึงส่วนที่สูงที่สุดของหลังคา

ต้องมีความสูงไม่เกิน 300 เซนติเมตร

2.12.2.4 ขอบกระบะด้านหน้า (ติดกับห้องผู้ขับขี่และผู้โดยสาร) ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก

และปิดด้วยผนังแผ่นเหล็กทึบ ซึ่งช่วงกลางผนังให้เจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยม

มีขนาด 25 x 50 เซนติเมตร ($\pm$ 2 เซนติเมตร) สำหรับใช้มองจากห้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสารที่กระบะได้

2.12.2.5 ขอบกระบะด้านหลังสุด ติดตั้งประตูเหล็กบานเปิดคู่ (ซ้าย-ขวา) จำนวน 1 ชุด

พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งตามมาตรฐาน โดยกรอบบานเป็นโครงท่อเหล็ก กลม หรือสี่เหลี่ยม และมีท่อเหล็กกลม หรือสี่เหลี่ยมอยู่ในกรอบบานแนว ขาวจำนวนระยะห่างกัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.12.2.6 ติดตั้งเหล็กวางรถไฟและท่วงตึงสำหรับรองรับกระบะด้านหลังสุด ในเวลา

เปิดกระบะใช้งาน จำนวน 2 ชุด และสามารถจัดเก็บได้ห้องกระบะได้เมื่อ เวลาไม่ได้ใช้งาน

2.12.2.7 ติดตั้งโครงหลังคาท่อเหล็กกลมหรือสี่เหลี่ยม โดยเชื่อมยึดกับหัวเสาท่อเหล็ก

กลมหรือสี่เหลี่ยม ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.12.2.8 ติดตั้งแผ่นหลังคาอลูมิเนียมบนโครงหลังคาท่อเหล็กกลมหรือสี่เหลี่ยม

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

12.12.2.9 ติดตั้ง...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กรมปศุสัตว์

- 2.12.2.9 ติดตั้งผ้าใบ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ดีกว่า ประกอบเข้ากับอุปกรณ์ ที่สามารถม้วนเก็บและใช้งานได้ดีที่ตำแหน่งปลายหลังคาด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ยาวตลอดความยาวของหลังคา และที่ตำแหน่งด้านหลังสุดของหลังคา ยาวตลอดความกว้างของหลังคา ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.12.2.10 ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ และอุปกรณ์ หรือแถบสะท้อนแสง หรือวัสดุอื่นๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ส่วนที่เป็นเหล็กและรอยต่อเชื่อมเหล็กทุกชิ้นส่วนต้องเคลือบผิวด้วยสีทั้งหมด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.13 อุปกรณ์ประกอบ

- 2.13.1 กระจกมองข้างซ้าย - ขวา ที่ภายนอกรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.13.2 ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.13.4 ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า
- 2.13.5 เครื่องปรับอากาศในห้องผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- 2.13.6 ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ AM/FM หรือดีกว่าพร้อมลำโพงและเสาอากาศ
- 2.13.7 เข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- 2.13.8 เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)
- 2.13.9 แม่แรงไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการใช้งานตามมาตรฐาน ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรมล้อค เบรก คลัตช์
- 2.13.10 กล้องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 GB

2.14 ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน บรรจุในกระเป๋า ประกอบด้วย

- 2.14.1 สายลากจูงรถบรรทุก
- 2.14.2 สายพ่วงแบตเตอรี่รถบรรทุก
- 2.14.3 โคมไฟสปอร์ตไลท์
- 2.14.4 น้ำมันเอนกประสงค์
- 2.14.5 อุปกรณ์เติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพา สามารถใช้งานกับมาตรฐานระบบไฟฟ้าของรถบรรทุก ได้ดี
- 2.14.6 อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดสารระเหยขนาดไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์ ใช้ได้กับเชื้อเพลิงชนิด A B C K สามารถฉีดตามร่างกายป้องกันไฟได้
- 2.14.7 ค้อนทุบกระจกแบบ 2 หัว พร้อมที่ดัดสายเข็มขัดนิรภัย

2.14.8 ติดตั้ง...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กรมปศุสัตว์

- 2.14.8 ติดตั้งสัญญาณไฟ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
- 2.14.9 ไฟไซเรนฉุกเฉินแบบทรงกลม LED 24 โวลต์ สีเหลือง ชนิดฐานแม่เหล็ก สามารถถอดเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
- 2.14.10 ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 รถบรรทุกที่เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพและรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติวิสัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน
- 3.2 รถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยแนบเอกสารหลักฐานพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ ศูนย์บริการมาตรฐาน หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการรถบรรทุกซึ่งมีบริการครบทุกวงจร โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อผู้ใช้งานรถบรรทุก มีรายละเอียดดังนี้
 - 3.2.1 มีบริการขาย หรือจำหน่ายรถบรรทุก
 - 3.2.2 มีบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามระยะทางมาตรฐานกำหนดรถบรรทุก
 - 3.2.3 มีบริการด้านอะไหล่รถบรรทุก
 - 3.2.4 มีบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับรถบรรทุก
- 3.3 ราคารถบรรทุกที่เสนอขายเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
- 3.4 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม หรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย โดยแนบหลักฐานพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ
- 3.5 ภายหลังจากผู้ขายได้ทำการส่งมอบรถบรรทุกที่ซื้อขายซึ่งเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ สถานที่ที่หน่วยจัดซื้อกำหนดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับรถบรรทุกเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบการจดทะเบียนรถบรรทุกในนามกรมปศุสัตว์ให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายได้รับเอกสารมอบอำนาจในการจดทะเบียนรถบรรทุกจากหน่วยจัดซื้อโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด
- 3.6 ผู้ซื้อจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่ารถบรรทุกที่ซื้อขายให้กับผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบใบคู่มือจดทะเบียนรถบรรทุกซึ่งจดทะเบียนในนามกรมปศุสัตว์และเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์ตามวันที่ที่ระบุในใบคู่มือ จดทะเบียนรถบรรทุก พร้อมประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และหนังสือคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาฉบับภาษาไทย จำนวน 1 ชุด แล้วเท่านั้น

3.7 ผู้ขาย...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กรมปศุสัตว์

3.7 ผู้ขายต้องสกรีนหรือพ่นตรากรมปศุสัตว์รถบรรทุกที่ส่งมอบ ที่ประตูกายนอกห้องผู้ขับขี่ ทั้ง 2 บาน (ซ้าย-ขวา) และสติ๊กเกอร์สีขาวข้อความ “กรมปศุสัตว์” ที่ด้านบนกระจกบานหน้าผู้ขับขี่ ขนาดตามความเหมาะสม สวยงาม และเห็นเด่นชัด

↓

.....ประธานกรรมการ
(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

.....กรรมการ (นายวิวัฒน์ นนทะสร)

.....กรรมการ (นายจิรพันธ์ แจ่มจำย)

.....กรรมการ (นายคมกฤช โสมนัส)

.....กรรมการและเลขานุการ (นายพงศ์เทพ บุญสุข)